

# REMS

## Eripakkumine

Universaalne automaatlõikepea, automaatselt avanev.

Saksa kvaliteettoode



Eriti kerge lõikamine.

Ratastega alusraam (lisatarvik)

**REMS Magnum – kompaktne kuni 2".**

### REMS Magnum 2010 L-T

Keermelõikemasin torukeermetele suurusega ( $\frac{1}{16}$ ) $\frac{1}{2}$ –2", 16–63 mm, poldikeermetele suurusega (6)8–60 mm,  $\frac{1}{4}$ –2". Hooldusvaba ülekande, avariiväljalülitusega turvajalgüliti, kontrollitud kvaliteediga isetugevneva kiirkinnituse löökpadruni, tagumise tsentreerimispadruni ja automaatse määrdejahutusega. Koos tööriistakomplektiga, mis koosneb universaalsest automaatselt lõikepeast koonusekujulistele keermetele, keermelõikurist koonusekujulistele torukeermetele ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R  $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$  ja R 1–2 paremal, torulõikurist, toru sisekraatide eemaldusseadme, pressimiskangist. Tööriistaalus. Kergelt teisaldatav L-T koos äravõetava suure õlivanni ja lõikejääkide sahtliga. Muudetava polaarsusega kondensaatormootor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 p/min, ka täiskoormusega. Väga vaikne käik. Tööpingile, alusraamile, liigutatavale ja pööratavale alusraamile või liigutatavale alusraamile koos materjalialusega. Pappkarbis. Art nr 340227 R220 € 3 999.–

€ **2 840.–**

|                                 |                 |         |
|---------------------------------|-----------------|---------|
| Alusraam                        | Art nr 344105 R | € 219.– |
| Ratastega alusraam              | Art nr 344100 R | € 375.– |
| Liigutatav ja pööratav alusraam | Art nr 344150 R | € 455.– |

Universaalne automaatlõikepea, automaatselt avanev.

Saksa kvaliteettoode



Eriti kerge lõikamine.

Ratastega alusraam (lisatarvik)

**REMS Magnum – supermasin kuni 4". Silmapaistvalt ümarad ja puhtad keermed kuni 4" tänu 6 keermepakile.**

### REMS Magnum 4010 L-T

Keermestusmasin torukeermetele ( $\frac{1}{16}$ ) $\frac{1}{2}$ –4", 16–63 mm, poldikeermetele (6) 18–60 mm,  $\frac{1}{2}$ –2". Hooldusvaba ülekanne, turva-jalgüliti avariilülitiga, usaldusväärne, tugevdatud kiirkinnitusega löökpadrun, tagumine tsentreerimispadrun, automaatne õljahutus. Tööriistakomplektidega  $\frac{1}{16}$ –2" ja 2 $\frac{1}{2}$ –4", milles on: universaalne automaatlõikepea kõikidele keermetele, ka pikale keermele, automaatselt avanev, keermepikkuse automaatikaga kooniilistele keermetele, keermepakid torukeermetele koonilised ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R päripäeva, torulõikur, toru sisekrassi eemaldamise seade, pressimise hoob. Tööriistade hoidik. Kerge mudel L-T suure eemaldatava õlivanni ja laastukogujaga. Muudetava polaarsusega kondensaatormootor 230 V, 50 Hz, 2100 W. 20/10 p/min, ka täiskoormusega. Väga vaikne käik. Tööpingile, alusraamile, liigutatavale ja pööratavale alusraamile või liigutatavale alusraamile koos materjalialusega. Pappkarbis. Art nr 380445 R220 € 6 304.–

€ **5 430.–**

|                                 |                 |         |
|---------------------------------|-----------------|---------|
| Alusraam                        | Art nr 344105 R | € 219.– |
| Ratastega alusraam              | Art nr 344100 R | € 375.– |
| Liigutatav ja pööratav alusraam | Art nr 344150 R | € 455.– |

## REMS Magnum RG – Elektriline rullnuut kuni 12".



REMS Herkules 3B  
(lisatarvik)

Ratastega alusraam (lisatarvik)

### REMS Magnum 2010 RG-T

Rullnuutmasin nuudiga toruühendussüsteemidele DN 25–200 (300), 1–8" (12"). Rulliga vältimismasin, käsihüdropump, integreeritud, astmeline seadistusketas automaatseks soone sügavuse piiramiseks, 1 komplekt vaguvaltse (surverull, vastusurverull) 2–6", kuuskantvöti. Muudetava polaarsusega kondensaatormootor 230 V, 50 Hz, 2100 W, 52/26 p/min, ka täiskoor-musega. Väga vaikne käik. Tööpingile, alusraamile või liigutatavale alusraamile. Pappkarbis. Art nr 340231 R220 € 4 800.–


€ **3 770.–**

## REMS Amigo 2 – tugev nagu karu kuni 2".



1700 W  
ainult 6,5 kg

Saksa kvaliteettoode



### REMS Amigo 2 Set R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2

Elektriline keermelõikur kiirvahetus-lõikepeadega. Torukeermetele 1/2–2", 16–50 mm, poldikeermetele 6–30 mm, 1/4–1". Parem- ja vasakkeermetele. Ajamimasin hooldusvaba ülekandega, võimas universaal mootor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W, turvalüliti, jõudlust suurendav automaatne süsiharjade reguleerimine pöörlemis-suuna valikul, päripäeva ja vastupäeva käik. Torutugi mõlemale pöörlemis-suunale. REMS eva kiirvahetus-lõikepead koonilistele torukeermetele ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2 päripäeva. Tugevas terasplekist kastis.

Art nr 540020 R220 € 1 370.–

€ **989.–**



Saksa kvaliteettoode

## REMS Spezial – kõrglegeeritud keermelõikevahend.

mineraalõlipõhine, veega väljapestav.

### REMS Spezial 5l kanister

Art nr 140100 R € 52.90

€ **42.44**

### REMS Spezial 600ml pihusti

Art nr 140105 R € 18.40

€ **14.11**

Müük toimub ainult spetsialiseerunud kaubandusvõrgu vahendusel.

### REMS GmbH & Co KG

Torutöötlemismasinad ja tarvikud  
Stuttgarter Strasse 83  
71332 Waiblingen · Deutschland  
Tel. +49 (0)7151 1707-0  
Faks +49 (0)7151 1707-150  
www.rems.de

Tehase esindaja Eestis / Sales Manager Baltic States:

### Mindaugas Stepulaitis

Mobil tel. +370 616 20082  
e-mail: mindaugas.stepulaitis@rem.de

www.rems.de

**REMS**  
Eripakkumine